

APT/I

Pressore filettato a puntale e molla

Threaded bolt spring plunger

Presor roscado a puntera y resorte



Descrizione

Corpo filettato con testa a cava esagonale.

Threaded body with hexagon socket head.

Cuerpo roscado con cabeza Allen.

Materiale

Corpo, puntale e molla in acciaio inox AISI 303.

Stainless steel body, bolt and spring (AISI 303).

Cuerpo, puntera y resorte de acero inoxidable (AISI 303).

| Codice | Modello | D1 mm | L mm | I3 mm | G mm | Y mm | D | F1 N | F2 N | Peso gr. |
|---------|-----------------|-------|------|-------|------|------|------------|------|------|----------|
| 7747810 | APT/15I | 1,5 | 15 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | M4 | 5 | 16 | 0,8 |
| 7747815 | APT/18I | 2,4 | 18 | 2,3 | 0,8 | 1,5 | M5 | 6 | 20 | 1,8 |
| 7747820 | APT/20I | 2,7 | 20 | 2,5 | 0,9 | 2,0 | M6 | 7 | 20 | 3 |
| 7747825 | APT/22I | 3,5 | 22 | 3,0 | 1,4 | 2,5 | M8 | 9 | 35 | 5 |
| 7747830 | APT/22IA | 4,0 | 22 | 3,0 | 1,4 | 3,0 | M10 | 9 | 35 | 9 |
| 7747835 | APT/28I | 6,0 | 28 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | M12 | 10 | 55 | 16 |
| 7747840 | APT/32I | 7,5 | 32 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | M16 | 45 | 100 | 34 |
| 7747845 | APT/40I | 10,0 | 40 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | M20 | 70 | 140 | 66 |



NOTE: A richiesta, disponibile la versione con molla rinforzata (R). F1: Pressione molla precarico. F2: Pressione molla carico max.

Available also with heavy end-force spring (R) upon request. F1: Spring pressure preload. F2: Spring pressure max load.

Disponible también en la versión con resorte reforzado (R). F1: Presión de resorte precarga. F2: Presión de resorte carga máxima.

