

# PRA PRA/C

**Pistoncino a molla**  
**Indexing plunger**  
**Posicionador con resorte**



## Descrizione

**Corpo in acciaio zincato filettato, con posizione di bloccaggio. Puntale in acciaio inox.**


Threaded zinc plated steel body with rest position.  
Stainless steel pin.

Cuerpo de acero galvanizado roscado, con posición de bloqueo. Puntera de acero inoxidable.

## Materiale

**Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.**

Black thermoplastic knurled knob, glass fiber reinforced, mat.  
Volante moleteado de termoplástico negro, reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.



Codice	Modello	d1 mm	H mm	D	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	d2 mm	Y mm	m mm	Peso gr.
6394810	<b>PRA/26</b>	26	23	<b>M12x1,5</b>	15	10	5	6	6	16	-	29
6394815	<b>PRA/32</b>	32	28	<b>M16x1,5</b>	18	12	6	8	8	19	-	57
6394811	<b>PRA/26/C</b>	26	23	<b>M12x1,5</b>	15	10	5	6	6	16	7	38
6394816	<b>PRA/32/C</b>	32	28	<b>M16x1,5</b>	18	12	6	8	8	19	8	75

**NOTE:** Versione C con controdado in acciaio zincato. Si fornisce, per quantità adeguate, il corpo in acciaio brunito.

C version with zinc plated steel locking nut. For suitable quantities, body available in burnished steel.

Versión C con contratuerca de acero galvanizado. Se proporciona, para cantidades adecuadas, el cuerpo de acero pavonado.