

CM68

Contametri con azzeratore a chiave

Meter indicator with zero-setting removable wrench

Contador con borrato con llave



Descrizione

6 cifre + 1 decimale, altezza 8 mm - albero D.7 mm - comando bilaterale.

Con azzeratore a chiave.

Senso di rotazione: 0 = orario, S = antiorario.

Velocità massima di conteggio: 500 metri al minuto.

Misure di ingombro: 92x80x50.

Aggiunge in un senso di rotazione, sottrae nel senso opposto.

Rapporto 2:1 adatto per ruote sviluppo 500 mm (2 giri = 1 metro).

6 digits + 1 decimal, height: 8 mm - shaft D.7 mm - bilateral drive.

Zero-setting removable wrench.

Revolution: 0 = clockwise, S = anti-clockwise.

Maximum speed: 500 meters per minute.

Dimensions: 92x80x50.

Adds in one direction of rotation and subtracts on the opposite.

Ratio 2:1, for wheels developing 500 mm (2 revol. = 1 meter).

6 cifras + 1 decimal, altura 8 mm - eje D.7 mm - mando bilateral.

Con borrato con llave.

Sentido de rotación: 0 = horario, S = antihorario.

Velocidad máxima: 500 metros por minuto.

Dimensiones: 92x80x50.

Suma en un sentido y sustrae en el sentido contrario.

Ratio 2:1 adecuado para ruedas desarrollo 500 mm (2 vueltas = 1 metro).